



## Venkovní silo ASE

IZOLOVANÉ, 2 PLÁŠŤOVÉ SILO, ČEŘÍCÍ NEBO VIBRAČNÍ DNO

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE

Typ sila:	1-komorové silo, (izolované, šroubované)
Velikost sila:	viz. příslušná tabulka
Materiál sila:	Vnitř: slitina hliníku nebo nerezová ocel Vně: slitina hliníku nebo nerezová ocel
Izolace:	4cm pevně lisovaný izolační panel mezi vnitřním a vnějším pláštěm sila
Skladovaný materiál:	mouka, nebo jiné podle požadavků
Typ vyprazdňování:	silo s čeřícím nebo vibračním dnem
Kapacita vyprazdňování:	1, 2, 4 nebo 8 t/hod.
Plnicí potrubí Ø:	90 nebo 100 mm
Spojky sila:	volitelné podle požadavků zákazníka
Filtr sila (typ):	standard: filtrační tkanina v horní části sila nebo průmyslová filtrační stanice (jet-filter)
Pozice insp. otvoru sila:	na spodní části sila
Rozměr insp. otvoru sila:	600 x 800 mm (případně jiné)
Stavoznak MAX.:	standard
Ochrana před výbuchem :	Uvolnění tlaku v sile (filtr) „Burst disc“ ano
Opce:	vážení sil, stavoznak MIN., velikost rozměru inspekčního otvoru sila, výška nohou sila.

### POUŽITÍ

Silo je určeno pro skladování mouky a dalších práškových surovin, které nejsou mastné.

Silo se skládá se standardního vnitřního sila, které je opláštěné vnějším nepromokavým pláštěm s izolační vrstvou.

Mezi vnitřním a vnějším plechovým pláštěm je izolační vrstva s „parozábranou“.

Sila jsou většinou dodávána v rozloženém stavu na paletách. Sestaveny jsou přímo na místě za pomoci autojeřábu.

Typ filtru je volitelný

Žebřík sila je dodáván pouze pokud je součástí sila průmyslový filtrační stanice (jet-filter).

Dveře inspekčního otvoru : uzavřené na šrouby

### Type ASEF 2525 Outdoor silo - fluidised bed

Front: 2,600 mm, Depth: 2,600 mm

Art.-Nr.	Silo height	m <sup>3</sup>	approx. to flour
ASEF252540	4.0	17.6	9.7
ASEF252550	5.0	23.4	12.9
ASEF252560	6.0	29.3	16.1
ASEF252570	7.0	35.1	19.3
ASEF252580	8.0	41.0	22.5
ASEF252590	9.0	46.9	25.8
ASEF2525100	10.0	52.7	29.0
ASEF2525110	11.0	58.6	32.2
ASEF2525120	12.0	64.4	37.4
ASEF2525130	13.0	70.3	40.8
ASEF2525140	14.0	76.1	44.2

### Type ASEF 3030 Outdoor silo - fluidised bed

Front: 3,000 mm, Depth: 3,000 mm

Art.-Nr.	Silo height	m <sup>3</sup>	approx. to flour
ASEF303040	4.0	23.9	13.1
ASEF303050	5.0	31.8	17.5
ASEF303060	6.0	39.8	21.9
ASEF303070	7.0	47.7	26.2
ASEF303080	8.0	55.7	30.6
ASEF303090	9.0	63.6	35.0
ASEF3030100	10.0	71.6	39.4
ASEF3030110	11.0	79.5	46.1
ASEF3030120	12.0	87.5	50.7
ASEF3030130	13.0	95.4	55.3
ASEF3030140	14.0	103.4	60.0

Obsah sila v m<sup>3</sup> se může lišit, podle výšky noh sila



### Type ASEV 2525 Outdoor silo - vibration discharge

Front: 2,600 mm, Depth: 2,600 mm

Art.-Nr.	Silo height	m <sup>3</sup>	approx. to flour
ASEV252540	4.0	12.3	6.8
ASEV252550	5.0	18.2	10.0
ASEV252560	6.0	24.0	13.2
ASEV252570	7.0	29.9	16.4
ASEV252580	8.0	35.7	19.6
ASEV252590	9.0	41.6	22.9
ASEV2525100	10.0	47.4	26.1
ASEV2525110	11.0	53.3	29.3
ASEV2525120	12.0	59.1	34.3
ASEV2525130	13.0	65.0	37.7
ASEV2525140	14.0	70.9	41.1

### Type ASEV 3030 Outdoor silo - vibration discharge

Front: 3,000 mm, Depth: 3,000 mm

Art.-Nr.	Silo height	m <sup>3</sup>	approx. to flour
ASEV303040	4.0	16.7	9.2
ASEV303050	5.0	24.7	13.6
ASEV303060	6.0	32.6	17.9
ASEV303070	7.0	40.6	22.3
ASEV303080	8.0	48.5	26.7
ASEV303090	9.0	56.5	31.1
ASEV3030100	10.0	64.4	35.4
ASEV3030110	11.0	72.4	42.0
ASEV3030120	12.0	80.3	46.6
ASEV3030130	13.0	88.3	51.2
ASEV3030140	14.0	96.2	55.8

projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863,

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz [www.pekass.cz](http://www.pekass.cz)