

Ecoline

Snadný vstup do automatizované výroby pečiva.



Ecoline je kompaktní tvarovací linka, která umožňuje zahájit automatizovanou výrobu skládaného a vyvalovaného pečiva. Byla navržena a vyrobena v naší továrně ve Švýcarsku a spojuje v sobě všechny vlastnosti, kterými se vyznačují stroje RONDO, za nízkou cenu.

Přehled výhod

Kompaktní provedení

- Dvě různé délky
- Délka s vkládacím zařízením na těsto: 4,2 m / 6,2 m
- Délka s kalibrátorem: 5,4 m / 7,4 m

Vysoká spolehlivost výroby

- Dvojitá krájecí stanice s přítlačnými válci
- Přesný řemenový pohon při vyjíždění produktu
- Stabilní délka řezu díky inteligentní koncepci pohonu

Jednoduché ovládání

- Dotykový panel pro ovládání linky, gilotiny a dvou dalších poháněných příslušenství
- 99 uložených programů

Vysoká flexibilita

- Široká škála příslušenství pro mnoho různých typů výrobků
- Unikátní zdobící a krájecí válečky pro přizpůsobení výrobků
- Pohyblivá gilotina pro vysokou flexibilitu

Vysoká spolehlivost

- Vyrobeno ve Švýcarsku
- Celosvětový servis RONDO
- Splňuje mezinárodní bezpečnostní normy

Standardní výbava

- Dvojitá krájecí stanice s přitlačnými válci
- Pohyblivá gilovina s nožem a přidržovacím zařízením
- Rychloupínací pás
- Dotykový ovládací panel
- Vkládací zařízení na těsto
- Držák krájecích válečků
- Spodní police

Základní příslušenství

- Délkový krájecí hřídel se šesti noži
- Měřidlo pro nastavení krájecích nožů
- Držák pro překládání
- Překládání pro 4-řadou výrobu
 - 1x přeložených výrobků
 - 2x přeložených výrobků uzavřených nahoře
 - 2x přeložených výrobků uzavřených dole

Další příslušenství za příplatek

- Kalibrátor pro Ecoline
- Příslušenství pro specifické výrobky

Plničky

- Mechanická plnička pro 4 nebo 6 řadou výrobu
- Pevně uchycená pneumatická plnička pro 4 nebo 6 řadou výrobu
- Pohyblivá pneumatická plnička pro 4 nebo 6 řadou výrobu

Technické údaje

Ecoline	SEL401	SEL601
Celková délka	4.0 m	6.0 m
Délka s vkládacím zařízením na těsto	4.2 m	6.2 m
Délka s kalibrátorem pro Ecoline	5.4 m	7.2 m
Šířka stolu	715 mm	
Výška stolu	915 mm	
Pracovní šířka	600 mm	
Rychlost pásu	0.5 – 8 m/min	
Směr chodu	z prava do leva	
Pohon	na výstupní straně	
Napájení	3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz	
Řídicí napětí	24 V DC	
Operace	• Mikroprocesorový řídicí systém • Dotykový ovládací panel • 99 uložených programů	
Max. počet poháněného příslušenství	2	
Rozhraní	ke kalibrátoru	

Právo na změny technického charakteru je vyhrazeno. Je nutné dodržovat bezpečnostní a typové pokyny uvedené v návodu k obsluze. Zákazové, informační a výstražné značky na strojích musí být dodržovány v souladu s návodem k obsluze.

RONDO

Dough-how & more.

