

Chladiče vody AQUAMAC

TECNOMAC

our technology, your taste

Hlavní funkce

Použití vodních chladičů v pekárenském oboru je nejjednodušší způsob regulace teploty těsta. Společnost Tecnomac, světová jednička ve výrobě vodních chladičů pro pekárny, vyvinula řadu AquaMac jako kompletní a efektivní řešení pro výrobu studené vody, a to od malých pekáren až po velké průmyslové podniky.

Příslušenství

- Zavěšení na zeď pro model 100.
- Stojan (vysoký 82 cm) pro připojení odpadu, pokud není v podlaze, u modelů 100 a 200.
- Automatické vypouštěcí čerpadlo u modelů 100 a 200.
- Kolečka.



Ilustrační obrázek

Kondenzační jednotka

U všech modelů jsou vzdálené kondenzační jednotky. Chladivo použité v jednotkách je R452A. Vzdálená kondenzační jednotka se standardně umísťuje do vzdálenosti 10 m od chladiče.

Výstupní čerpadlo

Lze instalovat na všechny modely. Modely 500 a 1000 jsou vybaveny výstupním čerpadlem z nerezové oceli a bronzu ve standardu.

Konstrukce

Nerezové provedení vnitřních částí chladiče ve standardu. Obložení je vyrobeno z poplastovaného ocelového plechu. Za příplatek celonerezové provedení.

Technické údaje

	100	200	500	1000
Objem nádrže	100 l	200 l	500 l	1 000 l
Hodinový výkon	100 l	130 l	250 l	450 l
	Z +18 °C na +3 °C při okolní teplotě +30 °C			
Chladivo	R452A			
Šířka	730 mm	730 mm	830 mm	1180 mm
Hloubka	645 mm	645 mm	845 mm	1195 mm
Výška	1 225 mm	1 540 mm	2 300 mm	2 380 mm
Hmotnost	128 kg	155 kg	264 kg	460 kg
Příkon	1,3 kW	1,7 kW	2,8 kW	4,5 kW
Napětí	230 V	400 V	400 V	400 V
Nerezová nádrž a chladicí spirála	•	•	•	•
Manuální vypouštění	•	•	-	-
Automatické vypouštěcí čerpadlo	za příplatek	za příplatek	•	•
Kolečka	•	•	za příplatek	za příplatek
Vzdálená kondenzační jednotka	•	•	•	•

